

MAHARAJAH® PARQUET CHOCOLATE



- „Gotowa” deska podłogowa, lita, olejowana
- Według PN-EN 13226:2009 Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami
- Z czarnego (wędzonego) drewna merbau
- Fazowana czterostronnie
- Powierzchnia gładka
- Olej transparentny
- Wymiary elementów: 15x116x400-1486 (mm)
- Grubość warstwy użytkowej: 7 mm

Instalacja

Klejenie do podłoża

zalecane kleje: poliuretanowe np. WAKOL PU 215, FADO MKP22, polimerowe np. WAKOL MS 260

Pierwsza konserwacja

w obiektach mieszkalnych: zalecana

w obiektach komercyjnych i publicznych: wymagana

preparat do konserwacji: Floorservice Pflegeöl

Klasa reakcji na ogień: D_{fl} – s1

Ogrzewanie podłogowe: po specjalnym dopuszczeniu przez producenta

Przewodność cieplna: $\lambda = 0,19 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Opór cieplny: dla deski o gr. 15 mm $R = 0,079 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$

Ciężar: ok. 11,8 kg/m²

Opakowanie: 10 desek jednej długości w kartonie

Dokumenty:

[deklaracja właściwości użytkowych \(CE\) według PN-EN 14342:2013](#)

[atest PZH](#)

[Instrukcja instalacji](#)

[Instrukcja użytkowania i pielęgnacji](#)