

## MAHARAJAH® PARQUET GOLDEN TEA



- „Gotowa” deska podłogowa, lita, olejowana
- Według PN-EN 13226:2009 Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami
- Z drewna merbau
- Fazowana czterostronnie
- Powierzchnia gładka
- Olej transparentny
- Wymiary elementów: 15x120x900-1500 (mm)
- Grubość warstwy użytkowej: 7 mm

### Instalacja

Klejenie do podłoża

zalecane kleje: poliuretanowe np. WAKOL PU 215, FADO MKP22, polimerowe np. WAKOL MS 260

### Pierwsza konserwacja

w obiektach mieszkalnych: zalecana

w obiektach komercyjnych i publicznych: wymagana

preparat do konserwacji: Floorservice Pflegeöl

**Klasa reakcji na ogień:** D<sub>fl</sub> – s1

**Ogrzewanie podłogowe:** tak

**Przewodność cieplna:**  $\lambda = 0,19 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

**Opór cieplny:** dla deski o gr. 15 mm  $R = 0,079 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$

**Ciężar:** ok. 11,8 kg/m<sup>2</sup>

**Opakowanie:** 10 desek jednej długości w kartonie

### Dokumenty:

[deklaracja właściwości użytkowych \(CE\) według PN-EN 14342:2013](#)

[atest PZH](#)

[Instrukcja instalacji](#)

[Instrukcja użytkowania i pielęgnacji](#)